

LUXURY VINYL TILES

iD Inspiration 40



* EXCEPT RECYCLED CONTENT

* TVOC AT 28 DAYS

DANE TECHNICZNE	NORMY	iD Inspiration 40
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Domowa	23
	Komercyjna	32
	Przemysłowa	41
Typ wykładziny	ISO10582	Typ I
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.20mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0.40mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3700g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean XP
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T: ≤ 2mm ³
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie reszkowe	Średnia wartość zmierzona	0.05mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9/R10 (w zależności od tłoczenia)
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	<0.10%
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2.00mm
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2kV
	EN 1081	R1 > 10 ⁹ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Wysoka
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	L _{n,e,w} < 85dB Klasa C
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	0.01m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia - max. 27°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Forma dostawy		
	ISO 24341 (EN 426)	Deski: 16.66 x 100cm 20 x 122cm Płytki: 50 x 50cm 50 x 100 cm

