

iD CLICK ULTIMATE

KARTA TECHNICZNA

Kasyfikacja	Norma	iD Click Ultimate
Rodzaj pokrycia podlogowego	EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe pokrycie podlogowe
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Domowa:23 Komercyjna:34 Przemysłowa:43

Charakterystyka Techniczna

Grubość całkowita	EN ISO 24346	6,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,7 mm
Masa całkowita	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	EN ISO 10582	Type I
Wymiary	EN ISO 24342	Panel 176 x 1213 mm 6 Paneli/opakowanie = 1,28 m ² Płytką 300 x 600 mm 7 Płytek/opakowanie = 1,26 m ²
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Yes - PUR Ultimate
Fazowanie krawędzi		Yes - 4 Bevels

Właściwości techniczne

Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia wartość zmierzona 0,05% Wymagana wartość ≤ 0.15%
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 - EN 425	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzenia	EN ISO 717-2	ΔL _w up to 19 dB
Redukcja dźwięków uderzenia	EN ISO 31-074	Class C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Opór Ciepłny	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo Dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2 kV
Odporność na rozrywanie	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Ogrzewanie podlogowe		Odpowiednie - max. 27 °C

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w wyniku doskonalenia produktu. (01/18).

Należy przestrzegać instrukcji montażu oraz pielęgnacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>