

AFFINITY 2⁵⁵ PUR

- Autentyczna reprodukcja naturalnego i współczesnego drewna
- Kolekcja płytek i paneli winylowych idealna do przestrzeni komercyjnych
- Odkryj nowe możliwości z LVT o grubości 2 mm.

SPECYFIKACJA



2.0mm



0.55mm

15 @ 184.2 x 1219.2mm = 3.37m²3500g/m²

KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ

EN ISO 10582
EN 649

PALNOŚĆ

EN ISO 13501-1 Class Bfl-s1



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Group T
EN ISO 10582 Type 1

ANTYPOSLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Class DS (dry condition)
DIN 51130 R10

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako "antystatyczny". Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy sprawdzić asortyment produktów Polyflor ESD



NACISK PUNKTOWY

EN 433 ≤0.1mm
EN ISO 24343-1 ≤0.1mm

STABILNOŚĆ WYMIARÓW

EN 434 <0.25%
EN ISO 23999 ≤0.25% max.

ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA

EN 425 / ISO 4918 odporne



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

odpowiednie dla temperatury do max 27°C



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ

ISO 105-B02 (Method 3) ≥6



RESPONSIBLE SOURCING

BES 6001 Verygood
SA 8000 Approved factory

VOC EMISJA

Indoor Air Comfort GOLD - Eurofins certified product
AgBB - Very low emissions
FloorScore - Certified product

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING

Produkty kolekcji Affinity 2⁵⁵ PUR otrzymały certyfikat BRE Global Environmental na poziomie A+ (Certyfikat nr ENP 429). Affinity 2⁵⁵ nadaje się w 100 % do recyklingu i zawiera średnio 40% materiału pochodzącego z recyklingu. Proces recyklingu realizowany jest według schematu Recofloor.

APPLICATIONS

Płytki z kolekcji Affinity 2⁵⁵ doskonale nadają się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. biur, hoteli, szkół, restauracji.


Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polflor sp. z o.o.

Recofloor™
Vinyl Take-Back SchemeAffinity2⁵⁵

SPECYFIKACJA

Refer to BRE Global ratings
on www.greenbooklive.com

In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).



Dystrybutor na Polskę: Polflor sp. z o.o., ul. Smolna 13a/U3, 61-008 Poznań www.polflor.pl

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK

James Hallett Ltd™
FLOORING2011
Wrzesień 2015POLYFLOR™
COVERING THE WORLD