


# LUXURY VINYL TILE

## CREATION 30 CLIC **Nuovo**

### ▶ CREATION 30 CLIC



#### PUR+ MATT



Manutenzione facile

#### 4D DESIGN

##### RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

##### SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

##### STRATO DI USURA



Design e colore ad alta definizione

##### DESIGN

Ampia gamma di doghe e piastre

#### TECNOLOGIA DUO CORE

##### 1 STRATO CONFORTEVOLE E RESILIENTE



Isolamento acustico



Morbido e confortevole al passo

##### 2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità  
Fibra di vetro all'interno



Nessun adesivo



Posa diretta su ceramica con fughe di 4 mm

#### CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE



30% Più veloce



Resistenza ai carichi pesanti



Giunti impermeabili


Si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Materassino acustico Gerflor  
Ulteriori dettagli su: [www.gerflor.it](http://www.gerflor.it)

Strumenti Romus  
Martello in plastica antirimbasso - Cottello "Delphin" - Rullo a pressione per LVT

## CREATION 30 CLIC **Nuovo**



**CREATION 30 CLIC** è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in lame e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.4 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 mm di larghezza per avere una maggior varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, costituita da un doppio strato con nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 4.5 mm. Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 30 CLIC** è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema a clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per un'installazione facile e veloce. Lo strato d'usura che lo caratterizza rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale e industriale secondo la classificazione europea 23/32 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe B<sub>fl</sub>-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 30 CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10 µg/m<sup>3</sup> (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

#### CREATION 30 CLIC

DESCRIZIONE	EN ISO	UNITÀ	VALORE
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.40
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	7385
Dimensione Doga	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214x1239 / 242x1461
Dimensione Piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	391x729
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	32 - 41
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	78
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE/ QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m <sup>3</sup>	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		