

## POLYFLOR 2000 PUR

Wykładzina homogeniczna o wysokiej wydajności

## SPECYFIKACJA

	2.0mm 2.5mm		2.0mm: 2m x 20m = 40m <sup>2</sup> 2.5mm: 2m x 15m = 30m <sup>2</sup>
	300 x 300mm 2.0mm: 4.5m <sup>2</sup> 2.5mm: 3.6m <sup>2</sup>		608 x 608mm <sup>2</sup> 2.0mm: 5.17m <sup>2</sup>
			2.0mm: 3550g/m <sup>2</sup> 2.5mm: 4552g/m <sup>2</sup>

EN 649  
ASTM F 1913  
ASTM F1700**TRUDNOPALNOŚĆ**  
EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1  
EN ISO 9239-1  $\geq 8\text{kw/m}^2$   
EN ISO11925-2 Pozytywny  
ASTM E648+ Klasa 1  
+2.0mm**ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ**  
EN 13893 Klasa DS  
AS/NZS 4586 R9**KLASA ŚCIERALNOŚCI**  
EN 649 Grupa P**ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ**  
EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD  
+2.0mm**ODPORNOŚĆ NA KÓŁECZKA FOTELI**  
odporna**BAKTERIOSTAT**  
Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.**A TEST MORSKI- MED** +2.0mm  
Marine Equipment Directive+  
96/98/EC as amended 2002/75/EC  
SOLAS 74**VOC EMISSIONS**  
AgBB VOC test: Pass  
Floorscore certified (SCS Certificate Reg No: SCS-FS-02034)  
Finnish M1 Classification+: Pass  
Ecospecifier Green Tag+: Pass +2.0mm**ZASTOSOWANIE**  
Polyflor 2000 PuR jest szczególnie polecane do szpitali, szkół, biur, supermarketów i instytucji, gdzie wymagana jest łatwa do czyszczenia i trwała posadzka o atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądzie.POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: [POLFLOR@POLFLOR.COM.PL](mailto:POLFLOR@POLFLOR.COM.PL) [WWW.POLFLOR.COM.PL](http://WWW.POLFLOR.COM.PL)PRODUCENT: POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD  
MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)161 767 1111 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK FAX: +44 (0)161 767 1128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL:  
[INFO@POLYFLOR.COM](mailto:INFO@POLYFLOR.COM) [WWW.POLYFLOR.COM](http://WWW.POLYFLOR.COM)*James H. H. H.*  
POLYFLOR

2006


LPIEC 2012

POLYFLOR

2000

HOMOGENEOUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU

LIFELONG  
POLISH  
FREE  
MAINTENANCE**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD